



# 전동 지게차 - 좌승식

## Electric Forklift Truck



### SBF-J Series



#### ● 일반사양



모델		단위	SBF-15J	SBF-18J	SBF-20J	SBF-25J	
성능	적재능력	kg	1500	1800	2000	2500	
	전원		Battery	Battery	Battery	Battery	
	탑승방법		좌승식	좌승식	좌승식	좌승식	
	하중중심	mm	500	500	500	500	
	최대인상높이	mm	3040	3040	3345	3345	
	자유인상높이	mm	90	90	90	90	
	포크상승속도	부하시	mm/s	340	340	230	230
		무부하시	mm/s	500	500	315	315
	주행속도	부하시	km/h	10	10	12.2	11.5
		무부하시	km/h	11	11	13.2	12.5
	포크경사각	전방/후방	도	6도 / 12도	6도 / 12도	6도 / 12도	6도 / 12도
	포크조정간격	최소~최대	mm	200~1060	200~1060	200~1100	200~1100
	최소선회반경(외측)		mm	1995	1995	2090	2090
	등판능력		%	13.2	13.2	12.2	11.5
일반 제원	전장(포크제외)	mm	2179	2179	2361	2361	
	전장(포크포함)	mm	3079	3079	3411	3411	
	전폭	mm	1100	1100	1154	1154	
	마스트전고	상승시	mm	4044	4044	4343	4343
		하강시	mm	2056	2056	2135	2135
	오버헤드기드높이	mm	2190	2190	2177	2177	
	지상고	mm	121	121	131	131	
	포크크기	T x W x L	mm	40x100x900	40x100x900	45x100x1050	45x100x1050
	전방오버행		mm	443	443	472	472
	축간거리		mm	1360	1360	1460	1460
	윤간거리	앞	mm	890	890	960	960
		뒤	mm	920	920	950	950
	자중	kg	3325	3400	4180	4300	
	타이어	앞		6.5-10-10PR	6.5-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
뒤			5.00-8-10PR	5.00-8-10PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	
모터	주행	Kw	5	5	10.3	10.3	
	유압	Kw	6.3	6.3	10	10	
	조향	cc	80	80	125	125	
브레이크	Service(Foot)		Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	
	Parking		hand	hand	hand	hand	
조작방식	주행		F.E.T Control Type		F.E.T Control Type		
	유압/조향		F.E.T Control Type		F.E.T Control Type		
батери	용량(5HR)	V/AH	48x400	48x460	48x580	48x630	
충전기			AC 3Φx220 or 380V, 60Hz				

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.