



전동 지게차 - 리치타입

Electric Forklift Truck



SSR-14 Series



- 세련되고 역동적인 New Style 작업자의 편의성을 생각한 차세대 리치형 전동 지게차
- 작업자의 편의를 위한 입승/좌승용 시트
- 넓고 편안한 운전자 공간
- 일체형으로 제작된 유압 파워유니트
- EPS 파워 스티어링 장착으로 조용하며 확실한 조향 성능 발휘
- 전자식 파킹 브레이크 장착으로 즉각적인 반응과 최고의 안정성 확보.



NEW 출시예정!!



● 일반사양

모 델	단위	SSR-14	
사용하중	kg	1400	
자체중량	kg	1780	
포크상승높이	mm	35 ~ 2500	
하중중심	mm	500	
포크길이	mm	1030	
포크 조정폭	mm	216 ~ 740	
틸트	전방향	도	0
	후방향	도	7
최소회전반경	mm	1710	
차축거리	mm	1481	
등판능력	%	10	
리치 스트로크	mm	550	
전장	mm	2291	
전고	mm	2238	
전폭	mm	1049	
실린더	리프트	mm	Φ60 x 1240 st
	리치	mm	Φ60 x 400 st
	틸트	mm	Φ60 x 55 st
상승속도	무부하시	mm/s	80
	부하시	mm/s	70
주행속도	무부하시	km/h	8
	부하시	km/h	6
구동모터		24V x 2.2 Kw	
유압모터		24V x 2 Kw	
бат데리		24V x 320 Ah/5hr	
충전기		AC 1Φ x 220V, 60Hz	

※ 이 제품의 사양 및 외형은 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.