



# 전동 포크리프트 트럭

## Electric Forklift Truck



### SWR Series

자동 접이형 발판 적용으로 탑승이 가능하며, 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.



#### ● 제품특징

- ▶ 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능
- ▶ 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- ▶ 전자브레이크 장착으로 안정적인 고정 기능
- ▶ 인체공학적인 조작 핸들 적용



#### ● 일반사양



모델		단위	SWR-1300	SWR-1300L
사용하중		kg	1,300	1,300
하중중심		mm	500	500
포크 최대인상높이		mm	35~1,500	35~2,500
리치 스트로크		mm	550	550
포크경사각	전방향	도	2	2
	후방향	도	5	5
등판능력		%	10 (5.7도)	10 (5.7도)
전장(발판포함/발판제외)		mm	2,317 / 2,229	2,317 / 2,229
전폭		mm	1,039	1,039
전고(포크상승시)		mm	1,999 (2,460)	1,859 (3,460)
포크 길이 x 폭		mm	1,030 x 100	1,030 x 100
포크 외폭 (조절 가능범위)		mm	216~740	216~740
최소선회반경	발판제외	mm	1,645	1,645
	발판포함	mm	1,728	1,728
	발판 ON시	mm	2,077	2,077
주행속도	전부하	km/hr	3~4	3~4
	무부하	km/hr	4~5	4~5
상승속도	전부하	mm/s	70	70
	무부하	mm/s	80	80
모터	주행	kw	24V x 1.1	24V x 1.1
	유압	kw	24V x 2.0	24V x 2.0
бат데리			24V x 268Ah/5hr	
충전기			1Φ x 220V, 60Hz	
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE	
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.